

# Déclaration de performance

Declaration of Performance

# ASSA ABLOY

Reg. UE 305/2011 CPR

## N°: DoP 184



1. Code d'identification unique du produit type (Product identification code) :

**Fermeture d'urgence type "B"**

**Emergency exit device type "B"**

Marque commerciale (commercial brand) :

**JPM**

Numéro de type permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 (CPR)

Type number allowing identification of the construction product as required under Article 11, paragraph 4 (CPR) :

**Fermeture d'urgence Série EUROPAD Design (non EI) - Exit device EUROPAD Design series (not EI)**

**8989D1-xy-zz**

**8989D2-xy-zz**

**8989D3-xy-zz**

Liste des accessoires et options en fin de DoP (List of accessories and options at the end of the DoP)

2. Usage(s) prévu(s) (Intended use) :

**Sur portes situées sur les voies d'évacuation**

**For doors on escape routes**

3. Fabricant (manufacturer) :

**ASSA ABLOY FRANCE**

**10 Avenue de l'Europe**

**10300 Sainte-Savine - FRANCE**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (System of assessment and verification of constancy of performance) :

**Système 1**

**System 1**

6a. Norme harmonisée (Harmonized standard) :

**EN 179:2008**

Organisme notifié (Notified body) :

**AFNOR Certification n° 0333**

6b. Certificat de constance des performances de produits (Certificate of constancy of performance for products) :

**0333-CPR-220007**

Classification :

Voir ci-dessous dans les performances déclarées la correspondance des grades de couleur **bleue**.

(See below in the essential characteristic matching **blue** colour grades.)

**Modèles : 8989D1-xx-yy**

<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>B</b>	<b>A</b>

**Modèles : 8989D2-xx-yy**

<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>B</b>	<b>C</b>

**Modèles : 8989D3-xx-yy**

<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

7. Performances déclarées (Essential characteristics) :

Caractéristiques essentielles (Essential characteristics)



**Capacité au déverrouillage** (pour les portes verrouillées situées sur les voies d'évacuation) (Ability to release for doors on escape routes)



EN179 § 4.1.2 Fonction de déverrouillage (Release function)  $\leq 1s$

EN179 § 4.1.3 Déverrouillage (Release function) Dans le sens d'ouverture de la porte  
In the direction of the door opening

EN179 § 4.1.4 Conception de la béquille (Lever handle design) N/A  
N/A

EN179 § 4.1.5	Conception de la plaque de poussée <i>(Push pad design)</i>	Déverrouillage de la porte après un mouvement dans le sens d'ouverture suivant un arc de cercle vers le bas <i>Release of the door following a movement in the direction of the door opening in an arc downwards</i>
EN179 § 4.1.6	Bloc porte à deux vantaux <i>(Double doorset)</i>	Apte à être montée sur un bloc-porte à deux vantaux pour 8989D1 et 8989D2 <i>8989D1 and 8989D2 are suitable for double doorset</i>
EN179 § 4.1.8	Arêtes vives et <i>(Exposed edges and corners)</i>	$r \geq 0,5 \text{ mm}$
EN179 § 4.1.11	Installation des plaques de poussée <i>(Push Pad device mounting)</i>	$Z \leq 250 \text{ mm}$
EN179 § 4.1.12	Installation des béquilles <i>(Lever handle device mounting)</i>	N/A
EN179 § 4.1.13	Projection de l'élément manœuvrable <i>(Lever handle device mounting)</i>	Catégorie 2 : $W \leq 100 \text{ mm}$
EN179 § 4.1.14	Face manœuvrante de la barre <i>(Operating bar face)</i>	$V \geq 18 \text{ mm}$
EN179 § 4.1.15	Extrémité libre de la béquille <i>(Lever handle free end)</i>	N/A
EN179 § 4.1.16	Espace de manœuvre des béquilles <i>(Lever handle operating gap)</i>	N/A N/A
EN179 § 4.1.17	Espace de manœuvre des plaques de poussée <i>(Push pad operating gap)</i>	$R \geq 25 \text{ mm}$
EN179 § 4.1.18	Tige d'essai <i>(Test rode)</i>	La tige d'essai est libre, quelle que soit la position de la <i>The test block passes freely between the lever handle and the surface of the door</i>
EN179 § 4.1.19	Tige d'essai <i>(Test rode)</i>	Le déverrouillage ne peut pas être bloqué par l'application d'une force, dans la direction d'ouverture, en tous points de la surface manœuvrante exposée <i>The release operation cannot be blocked by the application of a force in the direction of the door opening anywhere on the exposed operating surface</i>
EN179 § 4.1.20	Espace accessible <i>(Accessible gap)</i>	L'éprouvette placée dans un espace accessible quelconque ne doit pas empêcher le fonctionnement correct du dispositif <i>The test piece placed in any accessible gap cannot prevent the correct operation of the device.</i>
EN179 § 4.1.21	Libre mouvement de la porte <i>(Door free movment)</i>	Aucun élément n'empêche le libre mouvement de la porte quand elle est déverrouillée. <i>Any element impeding the free movement of the door once it is released</i>
EN179 § 4.1.22	Tringles verticales <i>(Top vertical bolt)</i>	En manipulant le pêne vertical bas, il n'est pas possible d'agir sur le pêne vertical haut <i>By manipulating the bottom vertical rod bolt head it is not possible to release the top vertical rod bolt head.</i>
EN179 § 4.1.24	Gâches <i>(Keepers)</i>	Les gâches assurent une protection de la porte lors de l'ouverture/ fermeture de celle-ci. <i>The keeper protects the door frame from the damage which may be caused by the door closing and opening</i>
EN179 § 4.1.25	Dimensions des gâches <i>(Keepers dimensions)</i>	Pour les serrures multipoints : $H \leq 15 \text{ mm}$ , $M \leq 45^\circ$ , $P \leq 3 \text{ mm}$ <i>For Multipoint Devices: <math>H \leq 15 \text{ mm}</math>, <math>M \leq 45^\circ</math>, <math>P \leq 3 \text{ mm}</math></i>



<p>EN179 § 4.1.27</p> <p>Masse et dimensions de la porte</p> <p><i>(Door mass and dimensions)</i></p>		<p><b>Grade 6 : Masse ≤ 200 Kg, Hauteur ≤ 2520 mm, Largeur ≤ 1320 mm</b></p> <p><i>Grade 6: Mass ≤ 200 Kg, Height ≤ 2520 mm, Width ≤ 1320 mm</i></p> 
<p>EN179 § 4.1.28</p> <p>Organe extérieur de manœuvre (OEM)</p> <p><i>(Outside access device (OAD))</i></p>		<p>L'OEM ne rend pas la serrure inopérable depuis l'intérieur</p> <p><i>The OAD does not render the emergency device inoperable from the inside</i></p>
<p>EN179 § 4.2.2</p> <p>Forces d'ouverture (<i>Release forces</i>)</p>		<p>≤ 150 N</p>
<p>EN179 § 4.2.7</p> <p>Exigence de sécurité des biens</p> <p><i>(Security requirement)</i></p>		<p><b>Grade 4 / 5 : La serrure reste en position verrouillée quand une force de 3000 N/5000 N est appliquée sur la porte</b></p> <p><i>Grade 4/5: The device remains in the locked position when a force of 4000 N/5000 N is applied to the door</i></p>
<p><b>Endurance de la capacité au déverrouillage contre le vieillissement et la dégradation (pour les portes verrouillées situées sur les voies d'évacuation)</b> <i>(Durability of ability to release against aging and degradation (for doors on escape routes))</i></p>		
<p>EN179 § 4.1.7 ; § 4.2.9</p> <p>Résistance à la corrosion</p> <p><i>(Corrosion resistance)</i></p>		<p><b>Grade 4 : très haute résistance (240 heures)</b></p> <p><i>Grade 4: Very High resistance (240 hours)</i></p>
<p>EN179 § 4.1.9</p> <p>Gamme de température</p> <p><i>(Temperature range)</i></p>		<p>Efforts de manœuvres conformes entre -10°C et +60°C</p> <p><i>Operating forces compliant between -10°C et +60°C</i></p>
<p>EN179 § 4.1.23 § 4.2.6</p> <p>Capot des tringles verticales</p> <p><i>(Vertical rode cover)</i></p>		<p>Démontable seulement avec un outil spécifique</p> <p><i>Only removable by means of a specific tool</i></p>
<p>EN179 § 4.1.26</p> <p>Lubrification</p> <p><i>(Lubrication)</i></p>		<p>Tous les 20000 cycles de test sans démontage</p> <p><i>Every 20 000 test cycles without dismantling the device</i></p>
<p>EN179 § 4.2.3</p> <p>Force de réengagement (<i>Reengaging force</i>)</p>		<p>≤ 50 N</p>
<p>EN179 § 4.2.4 ; § 4.1.21 ; § 4,2,2 ; § 4.2.3</p> <p>Endurance (<i>Durability</i>)</p>		<p><b>Grade 7 : 200 000 cycles</b></p>
<p>EN179 § 4.2.5</p> <p>Résistance à la surcharge</p> <p><i>(Abuse resistance)</i></p>		<p>Résistance à une force perpendiculaire de 1000 N, et à une force parallèle de 500 N</p> <p><i>Resistance to Perpendicular pull force 1 000 N, parallel force 500 N</i></p> 
<p>EN179 § 4.2.6</p> <p>Résistance à la surcharge — Tringles verticales</p> <p><i>(Abuse resistance –Vertical rod)</i></p>		<p>Pour les serrures multipoints: les tringles verticales montées en applique résistent à une force de traction de 500 N</p> <p><i>For multipoint devices: the surface fixed rods withstand a pulling force of 500 N</i></p>
<p>EN179 § 4.2.8 ; § 4.2.2 ; § 4.1.21</p> <p>Examen final</p> <p><i>(Final examination)</i></p>		<p>A la fin des essais, la serrure est déverrouillée avec un effort de manœuvre ≤ 150 N.</p> <p><i>After the tests, the device is released with a force of ≤ 150 N</i></p>

**Capacité C à maintenir une porte en position fermée (portes résistant au feu/étanches aux fumées sur les voies d'évacuation)** (*Self closing ability C (for fire/smoke doors on escape routes)*)

EN179 § 4.2.3 Force de réengagement  $\leq 50$  N  
(*Re-engagement force*)

**Endurance de la capacité C à maintenir une porte en position fermée contre le vieillissement et la dégradation (portes résistant au feu/étanches aux fumées sur les voies d'évacuation)** (*Durability of self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)*)

EN179 § 4.2.4 Endurance (*Durability*) **Grade 7 : 200 000 cycles**

EN179 § 4.2.3 Force de réengagement  $\leq 50$  N  
(*Re-engagement force*)

**Résistance au feu E (Intégrité) et I (Isolation) (porte résistant au feu située sur des voies d'évacuation)** (*Resistance to fire E (integrity) and I (insulation) (for fire doors on escape routes)*)

EN179 § 4.1.10 ; Annexe B Aptitude des fermetures d'urgence utilisées sur des blocs porte résistant au feu/étanche au fumée  
(*Suitability of emergency exit device for use on fire/smoke resistance door assemblies.*)

**Grade 0 : non apte à équiper des porte résistant au feu/fumées**  
*Grade 0: Not suitable for use on fire/smoke resisting door assemblies*

**Contrôle des substances dangereuses** (*Control of Dangerous substances*)

EN179 § 4.1.29 Contrôle des substances dangereuses  
(*Control of Dangerous substances*)

Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.  
*The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.*

**Remarques:**

Liste des accessoires et options :

Gâches : A27000 ; A32000 ; A34000

Organe de manœuvre extérieur : EN2900 ; EN3000 ; EN3100 ; EN3200 ; EN3300 ; EN3400 ; EN3500 ; EN3600 ; EN3700 ; PC1E00 ; PR2E00 ; PR3000

Kit grande hauteur : S91000

Kit porte épaisse : KE3000

**Comments:**

*List of accessories and options:*

*Strikes: A27000 ; A32000 ; A34000*

*Exterior maneuvering devices: EN2900 ; EN3000 ; EN3100 ; EN3200 ; EN3300 ; EN3400 ; EN3500 ; EN3600 ; EN3700 ; PC1E00 ; PR2E00 ; PR3000*


*High rise kit: S91000*

*Thick door kit: KE3000*

8. La performance du produit identifié ci-dessus est conforme aux performances déclarées. La présente déclaration de performances est établie, selon la réglementation européenne (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité de ASSA ABLOY FRANCE. La copie de la DoP est disponible sur le site internet : [www.jpm.fr/dop](http://www.jpm.fr/dop)

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of ASSA ABLOY FRANCE. The copy of the DoP is available on the website: [www.jpm.fr/dop](http://www.jpm.fr/dop)*

Pour le représentant légal et par délégation  
*For the legal representative and by delegation*



Jean-Marc BROYER

Le 06/03/2024

à Oust-Marest

**ASSA ABLOY FRANCE**  
10 Avenue de l'Europe  
10300 Sainte-Savine - FRANCE

+ 33 (0)1 39 46 11 66  
[www.assaabloy.fr](http://www.assaabloy.fr)

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user for security, safety and convenience.  
[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)